

施工とお手入れのガイドライン

施工

Fragmenti Cotto の施工には、縦すべりのない高性能のセメント系接着剤の使用をお勧めします。タイルとモザイクシートが目地幅は 2mm 程度が最適で、セメント系グラウトで仕上げてください。水に直接触れる壁には、下地に防水膜を作ることをお勧めします。グラウティング後、完全に乾燥してから、表面を水で希釈した緩衝リン酸(15~20%)で洗浄する必要があります(FRAGMENTI EASYCLEANER)。



洗浄(クリーニング)は、最適な仕上がりのために非常に重要な作業です。

グラウト、接着剤、石灰、カルシウムの残留物を効果的に溶解するために、酸性の溶液を最大2-3分間、表面に放置してください。それ以上放置すると、目地のセメントグラウトモルタルが変質したり損傷したりすることがあります。酸洗した後、乾燥する前に表面を完全に洗い流し、グラウト、接着剤、石灰、カルシウムの痕跡はすべて取り除いてください。満足のいく仕上がりにならない場合は、溶液の酸の割合を少し増やして洗浄作業を繰り返すとよいでしょう。

処理

水に直接触れる壁面には、FRAGMENTI EASYCARE を 2 層に塗布することをお勧めします。



FRAGMENTI EASYCARE は、製品の表面に撥水撥油膜を形成し、素材の自然な外観を損なわないワンステップのナチュラルシーラーで、表面材を保護します。特殊な撥水撥油特性を持つ新世代のシランフッ素化アクリルコポリマーを用いた研究の成果であり、処理後の製品を長期間保護することを保証します。

塗布はフリース、綿布、刷毛などで簡単に行えます。垂直な面にはウェットオンウェット方式で塗布し、床面には 1 回目と 2 回目の塗布の間に 30~60 分ほど待って塗布します。

床の施工の場合は、FRAGMENTI EASYWAX で処理を完了させることをお勧めします。



FRAGMENTI EASYWAXは、FRAGMENTI EASYCAREの処理後、24時間経過後に使用する特殊なマットな質感の保護ワックスです。

FRAGMENTI EASYWAXは、その特殊な配合により、表面の自然な効果を損なうことなく処理された表面をより保護し、同時に日常のメンテナンスを簡素化するという利点があります。仕上げにFRAGMENTI EASYWAXを2回、綿布かブラシで薄くベールを作るように塗布することをお勧めします。2回目は、1回目の湿布から2時間程度経ってから行ってください。

メンテナンス

通常の日常的な清掃には、中性洗剤の使用をお勧めします。

アルコール系、酸系、溶剤またはアンモニア系のクリーナーは使用しないでください。

床は、定期的に、摩耗の度合いに応じてFRAGMENTI EASYWAXをそのまま、または水で50%に希釈して塗布してください。